

Juillet 2022
Version 04

2511 Non-woven design2wall Sol 195 satin

Papier peint non tissé pour traceurs solvant & latex 195g/m²

APPLICATIONS

- Papier peint non tissé de haute qualité pour traceurs à solvant, éco-solvant, latex et UV
- Idéal pour décos personnalisées d'intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les traceurs à encres solvant, éco-solvant, latex et UV
- Surface lisse et rendu satiné. Large gamut et bon rendu des couleurs
- Grande opacité qui permet un bon recouvrement. Masque les imperfections du mur
- La couche et l'impression sont résistantes à l'eau. La lamination liquide n'est donc pas nécessaire
- Très grande stabilité dimensionnelle et résistance à l'état humide
- Séchage très rapide
- Encollage facile avec colle pour supports intissés (encollage du mur)
- Facile à décoller
- Support sans PVC, certifié FSC et classé au feu C, s1- do (ISO EN 13501-1 : 2007)
- Classement au test d'émission COV : A+

DONNÉES TECHNIQUES

Grammage	Epaisseur	Blancheur (CIE)	Valeurs CIE	Opacité
195 g/m ²	290 µm	75	L* 96.7 a* -0.4 b* +3.9	>90 %

PRÉSENTATION

Dimensions	Conditionnement	Quantité par palette	Mandrin
914 x 51	1	24	3"
1000 x 51	1	24	3"
1067 x 51	1	24	3"
1372 x 51	1	24	3"
1600 x 51	1	24	3"

COMPATIBILITÉS

Technologies	Encres
<ul style="list-style-type: none"> - Thermique - Piezo 	Latex Résine Eco-Solvant Solvant UV